

*Fiche technique*

**D.030**

**ANTISILICONE**



### CHAMPS D'APPLICATION :

Produit formulé avec un mélange de solvants adapté pour éliminer les traces de polluants tels que cires, préparations de polissage, silicones, graisses sur les surfaces.

Utilisation spécifique dans le domaine de la carrosserie et de l'industrie pour le nettoyage des surfaces poncées avant la peinture finale.

**Le produit est conforme à la directive 2004/42/CE-IIB(a) teneur maximale en COV : 850 g/l**

### MÉTHODE D'APPLICATION :

Appliquer une quantité généreuse de nettoyeur D.030 sur un chiffon humide.

Nettoyer les surfaces par frottement, avant et après le ponçage.

Ensuite, sécher soigneusement le produit avec un chiffon propre.

Ne pas utiliser de chiffons sales et les changer souvent.

Ne pas laisser le produit sécher par évaporation du solvant, sinon l'élimination des contaminants serait nulle.

Pour de plus amples informations techniques ou pour des cycles et/ou applications spécifiques, consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE.

POUR USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

### NORMES DE SÉCURITÉ :

Respectez scrupuleusement l'étiquetage et la fiche de données de sécurité.

### STABILITÉ AU STOCKAGE :

Dans les emballages non ouverts et scellés, conservés à une température de + 5 à +30 °C.

*Les données et les informations contenues dans cette fiche sont le résultat de notre expérience, essais et tests précis en laboratoire. Cependant, le processus de peinture étant un ensemble d'opérations indépendantes de notre volonté, elles ne constituent donc, en aucune manière, aucune forme de garantie sur l'exécution finale du cycle lui-même.*

Rév. : 03/22